






FP1C_REV0/2019

Descrizione: finitura protettiva acril-poliuretanica trasparente a base di resine in emulsione acquosa. FIMLPRO 1C è adatto per ottenere un effetto vetrificante, lucido o opaco, su superfici già decorate. La sua speciale formulazione permette di ottenere un film aderente, elastico e resistente allo sfregamento. Il prodotto risulta collaudato per proteggere dall'acqua le pareti verticali di un box doccia ed i piani paraschizzi delle cucine.


Applicazione: stendere con rullo, pennello o airless uno o due strati di FILMPRO 1C, in base alla protezione che si vuole ottenere. Tra l'applicazione di uno strato e l'altro attendere circa 6 ore a 20°C. Su finiture decorative



Confezioni: 0,750 e 2,5 litri.

Resa: 12-15 m²/L per mano (variabile in funzione dell'assorbimento del supporto).

Consigli pratici: Durante l'applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, conservare il prodotto nella confezione chiusa e in luogo fresco ed asciutto. Non essendo l'applicazione del prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di applicare il prodotto si consiglia di eseguire una prova in scala ridotta.



FilmPro 1C Lucido applicato su Materix Roccia Metamorfica



FilmPro 1C Opaco applicato su Materix Roccia Metamorfica



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scansiona il codice pe ulteriori informazioni







FILMPro 1C FP1C_REV0/2019

Peso specifico (g/L)	1 +/- 0,1
Resa (m²/L)	12-15 una mano
Confezioni (L)	2,5 - 0,750
Diluizione	Pronto all'uso

Applicazione







Prima mano con pennello




Seconda mano con rullo

Test di resistenza



Test resistenza finitura lucida



Test resistenza finitura lucida