



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Cera Antica

CA\_REV0/2021

**Descrizione:** CERA ANTICA è una cera decorativa in pasta creata per esaltare la lucentezza dello stucco. Grazie alla semplice e veloce applicazione con frattone inox, in una unica mano, permette di ottenere eccellenti effetti marmorei pur rispettando la lavorazione e la naturalezza dello stucco su cui viene applicata.

**Confezioni:** 0,750 - 2,5 L

**Preparazione del supporto:** Prima dell'applicazione di CERA ANTICA, assicurarsi che il supporto su cui è stato applicato lo stucco decorativo sia perfettamente asciutto.

**Applicazione:** amalgamare con cura prima dell'utilizzo.

Applicare CERA ANTICA con frattone inox, procedendo circa ½ m2 alla volta, fino a completo assorbimento.

Dopo 5 minuti a 20 °C rimuovere l'eccesso con un panno morbido. Dopo circa 30 minuti a 20 °C lucidare il supporto con un panno non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino).

**Consigli pratici:** la temperatura dell'ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l'umidità relativa dell'ambiente non deve essere superiore all' 80%. Durante l'applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l'altro. Non essendo l'applicazione del prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.



<b>Peso specifico (g/L)</b>	0.980 g/l +/- 50
<b>Confezioni (L)</b>	100 - 250 ml
<b>Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C</b>	da 9000 a 14000 cP
<b>Punto d'infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Resa teorica</b>	15-20 m2/L
<b>Aspetto del film asciutto</b>	cerato
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso
<b>Essiccazione a 20°C</b>	3 ore al tatto, 24 ore in profondità
<b>Applicare con</b>	frattone inox; lucidatura con panno morbido
<b>Colore</b>	incolore, oro, argento, bronzo
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con acqua