



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Kalahari medium/small

KME/KSM_REV0/2019

Descrizione: Pittura decorativa all'acqua in grado di ricreare le sfumature di sabbia create dal vento nell'affascinante deserto del Kalahari. I selezionati granelli di sabbia sottilissima, avvolti da miscele di colori su basi metalliche, creano sulla parete un impareggiabile effetto sabbia metallizzata. Adatta a tutti gli ambienti, è una pittura lavabile e in qualsiasi momento sovraverniciabile con pitture all'acqua. KALAHARI MEDIUM/SMALL è disponibile nelle basi metalliche ARGENTO 01 - ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428. I colori della cartella si ottengono mescolando una delle basi metalliche di KALAHARI MEDIUM/SMALL con la dose indicata di pasta colorante denominata COLOR KIT o in alternativa con il SISTEMA TINTOMETRICO RIVES.



Preparazione del supporto: i supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare a distanza di 5-6 ore una dall'altra, due mani uniformanti di PRELUDIO diluito al 25-30% in volume con acqua pura. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare, prima del PRELUDIO, una mano di FISSATIVO R2000 diluito al 500% in volume con acqua pura.

Applicazione Effetto Incrociato: applicare con pennello cod. 1090 una prima mano di KALAHARI MEDIUM/SMALL eseguendo pennellate incrociate e, dopo ogni metro quadrato, ripassare con pennello scarico per uniformare il prodotto.

Effetto Diagonale: applicare con pennello cod. 1090 una prima mano di KALAHARI MEDIUM/SMALL eseguendo pennellate diagonali con la parte più stretta del pennello e, dopo ogni metro quadrato, ripassare con pennello scarico per uniformare il prodotto.

Resa: PRELUDIO: 4-5 m²/L. KALAHARI MEDIUM: 8-10 m²/L. KALAHARI SMALL: 10-12 m²/L.

Confezioni: PRELUDIO: 1 - 2.5 - 5 litri. COLOR KIT: 100 ml. KALAHARI MEDIUM/SMALL ARGENTO 01: 1 - 2.5 - 5 litri. KALAHARI MEDIUM/SMALL ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428: 1 - 2.5 litri.

Consigli pratici: la temperatura dell'ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l'umidità relativa dell'ambiente non deve essere superiore all' 80%. Durante l'applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l'altro. Non essendo l'applicazione del prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Kalahari medium/small

KME/KSM_REV0/2019

Peso specifico (g/L)	Kalahari Medium: 1,25 +/- 0,1; Kalahari Small: 1,2 +/- 0,1;
Resa (m²/L)	Kalahari Medium: 8-10 una mano; Kalahari Small: 10-12 una mano;
Confezioni (L)	Argento: 1 - 2,5 - 5 Oro, Alluminio, Bronzo, Rame: 1 - 2,5
Essiccazione	Al tatto: 3-4 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Diluizione	Pronto all'uso

Cosa serve




Preludio



Color Kit



Kalahari medium/small



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scansiona il codice per ulteriori informazioni



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Kalahari medium/small

KME/KSM_REVO/2019

Applicazione



Preludio



Kalahari medium/small
Effetto incrociato



Kalahari medium/small
Effetto diagonale