



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Acqua Repellent

Scheda Tecnica n°160 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Impregnante idrorepellente protettivo a finitura trasparente a base di copolimero vinil-versatato in dispersione acquosa.

Ottima la sua resa e buona la sua durata, ideale per l'applicazione in ambiente chiuso perché completamente privo di solventi. ACQUA REPELLENT è ideale per l'impermeabilizzazione e la protezione di pitture, rivestimenti a spessore, pietra leccese, carparo, tufo, cemento, etc.

Preparazione del supporto ed applicazione

La superficie da trattare deve essere asciutta, stagionata e priva di polvere o eventuali parti distaccate. Applicare ACQUA REPELLENT diluito al 200% in volume con acqua pura con rullo, pennello o airless. Si consigliano una o più mani a distanza di 5-10 minuti..

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate





#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Acqua Repellent

Scheda Tecnica n°160 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	copolimero vinil-versatato
Peso specifico a 20°C	1000 gr/L +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 1300
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, rullo o airless
Colore	trasparente
Resa teorica	10-12 m ² /L in due mani
Essiccazione	Al tatto: 30 minuti a 20° C
	In profondità: 48 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	24 ore
Diluizione	30-40% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 5-1
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, con pennello, rullo o airless, di idrorepellente trasparente lucido all'acqua, idoneo a proteggere, impermeabilizzare e consolidare superfici murali e lapidee.