



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Alga Muschio Stop

Scheda Tecnica n°172 - Revisione 1 del 16/06/2022

### Caratteristiche e campi di impiego:

Soluzione biocida antimuschio, antialga e antimuffa per lavaggio pareti e superfici varie infestate da muffe. Pulisce, disinfetta, blocca e neutralizza funghi, licheni, alghe, muschi, muffe, etc.

### Preparazione del supporto ed applicazione

Si raccomanda di non spazzolare il supporto prima dell'applicazione di ALGA MUSCHIO STOP, onde evitare il diffondersi di spore per tutto l'ambiente.

Diluire ALGA MUSCHIO STOP al 100% in volume con acqua pura (1lt di ALGA MUSCHIO STOP più 1 lt di acqua) ed applicarla con pennello sulla superficie infestata. Applicare a intervalli di 2-3 ore due o più mani di soluzione a seconda della gravità dell'infestazione. A supporto asciutto spazzolare il muro e pulire perfettamente la superficie.



### AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Alga Muschio Stop

Scheda Tecnica n°172 - Revisione 1 del 16/06/2022

<b>Natura del legante</b>	//
<b>Peso specifico a 20°C</b>	1000 gr/L +/- 50
<b>Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C</b>	cP 1300
<b>Punto d'infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Aspetto del film asciutto</b>	opaco
<b>Applicare con</b>	pennello
<b>Colore</b>	incolore
<b>Resa teorica</b>	8-10 m <sup>2</sup> /L per mano
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 4 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 48 ore a 20° C
<b>Intervallo di sovrapplicazione</b>	24 ore
<b>Diluizione</b>	//
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con acqua
<b>Confezioni in vendita</b>	L 5-1
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto

### Voce di capitolato

Applicazione, con pennello, di soluzione biocida antimuschio, antialga, antimuffa per lavaggio pareti e superfici varie infestate da muffe.