



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Antifumo Extra

Scheda Tecnica n°101 - Revisione 1 del 16/06/2022

### Caratteristiche e campi di impiego:

ANTIFUMO EXTRA è una pittura antifumo inodore, per interni e per esterni, appositamente studiata per coprire, definitivamente e senza farle più riaffiorare, macchie di fumo, fuliggine, nicotina, unto, muffe, umidità, caffè, efflorescenze saline, ecc.

Essendo una pittura antigoccia e inodore, ANTIFUMO EXTRA è consigliabile sia in locali quali mense, bar, pizzerie, sale da gioco, sia nelle abitazioni private su superfici in prossimità di caminetti, termosifoni, fornelli, ecc. Essendo dotata di eccezionali caratteristiche chimico-fisiche, offre notevoli vantaggi come una buona resistenza agli alcali, all'ingiallimento, al lavaggio, e all'abrasione. Inoltre, asciuga rapidamente e si può applicare su tempere, fondi sfarinanti, vecchie pitture, polistirolo, legno, metalli, ecc.



### Preparazione del supporto ed applicazione

Supporti nuovi: pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano di ns. PLIOPRIMER e lasciare asciugare.

Supporti vecchi: asportare qualsiasi impurità e se necessario carteggiare. Su supporti particolarmente sfarinanti, come primer è consigliabile usare il ns. PLIOPRIMER, impregnante isolante e consolidante.

Mescolare accuratamente il prodotto, applicare con rullo, pennello o airless una mano di ANTIFUMO EXTRA pronta all'uso. Dopo circa 2/3 ore procedere con la seconda mano.

### AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Antifumo Extra

Scheda Tecnica n°101 - Revisione 1 del 16/06/2022

<b>Natura del legante</b>	resine plyoway
<b>Peso specifico a 20°C</b>	1330 gr/L +/- 50
<b>Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C</b>	n.d.
<b>Punto d'infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Aspetto del film asciutto</b>	opaco
<b>Applicare con</b>	pennello, rullo o airless
<b>Colore</b>	bianco
<b>Resa teorica</b>	7-8 m <sup>2</sup> /L in due mani
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 2 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 24 ore a 20° C
<b>Intervallo di sovrapplicazione</b>	2 ore
<b>Diluizione</b>	pronto all'uso
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con acqua
<b>Confezioni in vendita</b>	L 14 - 4 - 0.750
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto

### Voce di capitolato

Applicazione a pennello, rullo o airless, su superfici interne, di idropittura traspirante antifumo con ciclo applicativo a due mani.