



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Ecosan Plus

Scheda Tecnica n°108 - Revisione 1 del 16/06/2022

### Caratteristiche e campi di impiego:

ECOSAN PLUS è una pittura traspirante antimuffa, fungicida, battericida, sterilizzante, di nuovissima generazione e di facile applicazione su qualsiasi superficie, liscia o bucciata. Formulata per eliminare e prevenire le antiestetische macchie di muffa e per evitare il proliferare di microrganismi che trovano terreno fertile per lo sviluppo di funghi, muschi ed alghe, Ecosan Plus conferisce alla superficie un gradevole aspetto satinato, e si dimostra particolarmente indicata per ambienti umidi o poco arieggiati come bagni, cucine e in generale ambienti dove le superfici contaminate da funghi sono un fenomeno tanto frequente quanto indesiderato per ragioni igienico-sanitarie.



### Preparazione del supporto:

**Muri nuovi:** applicare una mano di isolante con ns. ALGA PRIMER diluito al 200% con acqua pura potabile ( 1 litro di prodotto e 2 litri di acqua).

**Muri vecchi:** togliere ogni traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. BLOCCAMUFFA, soluzione biocida interna di lavaggio. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi

Applicare con pennello o rullo una prima mano di ECOSAN PLUS diluito al 35-40% con acqua potabile. Dopo 6 ore a 20°C applicare una seconda mano di prodotto diluito al 30-35% con acqua potabile.

### AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Ecosan Plus

Scheda Tecnica n°108 - Revisione 1 del 16/06/2022

<b>Natura del legante</b>	emulsione acrilica
<b>Peso specifico a 20°C</b>	1650 gr/L +/- 50
<b>Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C</b>	cP 12600
<b>Punto d'infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Aspetto del film asciutto</b>	opaco
<b>Applicare con</b>	pennello - rullo
<b>Colore</b>	bianco o cartella colori "Interior Colors"
<b>Resa teorica</b>	5-6 m <sup>2</sup> /L in due mani
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 2 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 24 ore a 20° C
<b>Intervallo di sovrapplicazione</b>	dopo 24 ore circa
<b>Diluizione</b>	30-40% con acqua pura
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con acqua
<b>Confezioni in vendita</b>	L 14-5-2.5
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto

### Voce di capitolato

Applicazione, a rullo o pennello, su superfici murali interne, di idropittura traspirante antimuffa con un ciclo applicativo a due mani.