



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## SalvaTetto

Scheda Tecnica n°165 - Revisione 1 del 16/06/2022

### Caratteristiche e campi di impiego:

SALVATETTO è un impermeabilizzante elastico all'acqua formulato con fibre sintetiche, antisdrucchiolo e utilizzato particolarmente per la protezione e l'impermeabilizzazione di terrazze, tetti, vecchie guaine bituminose, agglomerati cementiti, pavimenti, scossaline, legni, metalli, ecc. Ricco di resine pregiate, additivate con cariche idrofobiche e contenenti un'alta percentuale di fibre sintetiche che gli conferiscono grandi doti di elasticità, idrorepellenza, aderenza e resistenza, anche in presenza di piccole lesioni dovute ad assestamenti naturali delle superfici.



### Preparazione del supporto e applicazione:

**Supporti nuovi:** pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta ed imprimere una mano ns. primer FISSATIVO R2000.

**Supporti vecchi:** nel caso di supporti ammalorati o trattati precedentemente con altre guaine, scrostare tutte le parti che non aderiscono perfettamente e stuccare eventuali lesioni. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi.

Mescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 25-30% in volume di acqua pura, rimescolarlo ed applicarlo usando pennello o rullo. Dopo 3/4 ore procedere con la seconda mano diluendo il prodotto al 20-25% in volume con acqua pura.

### AVVERTENZE UTILI

- Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## SalvaTetto

Scheda Tecnica n°165 - Revisione 1 del 16/06/2022

<b>Natura del legante</b>	emulsione elastomerica
<b>Peso specifico a 20°C</b>	1620 gr/L +/- 50
<b>Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C</b>	29700 cP
<b>Punto d'infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Aspetto del film asciutto</b>	opaco
<b>Applicare con</b>	pennello o rullo
<b>Colore</b>	grigio
<b>Resa teorica</b>	3-4 m <sup>2</sup> /L in due mani
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 4 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 48 ore a 20° C
<b>Intervallo di sovrapplicazione</b>	2 ore circa
<b>Diluizione</b>	20-25% con acqua pura
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con acqua
<b>Confezioni in vendita</b>	L 14-4-2,5
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto

### Voce di capitolato

Applicazione, a pennello o rullo, su supporti esterni, di idropittura a base di quarzo con ciclo applicativo a due mani