



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

BLOCCA MUFFA

Scheda Tecnica n°170 - Revisione 1 del 16/05/2023

Caratteristiche e campi di impiego:

Soluzione igienizzante antimuffa per pareti, caratterizzata da elevatissimo potere penetrante e durevole efficacia contro muffe, funghi e alghe. La sua nuova formula potenziata, nel rispetto dei limiti normativi vigenti, la rende idonea ad essere applicata su qualsiasi tipo di superficie murale sia interna che esterna.

Preparazione del supporto ed applicazione

SUPERFICI MEDIAMENTE AMMUFFITE: applicare a pennello 1 mano di BLOCCAMUFFA pronto all'uso. A supporto asciutto (circa 12 ore a 20°C) procedere con il ciclo di pittura scelto. Si consiglia di applicare una pittura antimuffa, anticondensa o antialga a seconda delle esigenze richieste.

SUPERFICI ALTAMENTE AMMUFFITE: applicare a pennello 1 mano di BLOCCAMUFFA pronto all'uso. Dopo 3-4 ore a 20° trattare la superficie con SBIANCAMUFFA, prodotto specifico per la pulizia di superfici interne ed esterne infestate da muffe, alghe e funghi; ripetere l'operazione se necessario.

A supporto asciutto (circa 12 ore a 20°C) procedere con il ciclo di pittura scelto. Si consiglia di applicare una pittura antimuffa, anticondensa o antialga a seconda delle esigenze richieste.



AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

BLOCCA MUFFA

Scheda Tecnica n°170 - Revisione 1 del 16/05/2023

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Peso specifico a 20°C | 1000 gr/L +/- 50 |
| Punto d'infiammabilità | non infiammabile |
| Aspetto del film asciutto | trasparente |
| Applicare con | pennello |
| Colore | incolore |
| Resa teorica | 4-5 m ² /L |
| Essiccazione | Al tatto: 4 ore a 20° C |
| | In profondità: 24 ore a 20° C |
| Intervallo di sovrapplicazione | 12 ore |
| Diluizione | pronto all'uso |
| Lavaggio attrezzi | subito dopo l'uso con acqua |
| Confezioni in vendita | L 5 - 1 |
| Stoccaggio | in luogo fresco e asciutto |

Voce di capitolato

Soluzione igienizzante antimuffa per pareti interne ed esterne.

Applicazione con pennello di una mano di soluzione BLOCCAMUFFA su superfici infestate da muffe, funghi, alghe.