



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Ecosan Plus

Scheda Tecnica n°108 - Revisione 2 del 21/07/2023

Caratteristiche e campi di impiego:

ECOSAN PLUS è una pittura traspirante antimuffa, fungicida, battericida, sterilizzante, di nuovissima generazione e di facile applicazione su qualsiasi superficie, liscia o bucciata. Formulata per eliminare e prevenire le antiestetische macchie di muffa e per evitare il proliferare di microrganismi che trovano terreno fertile per lo sviluppo di funghi, muschi ed alghe, Ecosan Plus conferisce alla superficie un gradevole aspetto satinato, e si dimostra particolarmente indicata per ambienti umidi o poco arieggiati come bagni, cucine e in generale ambienti dove le superfici contaminate da funghi sono un fenomeno tanto frequente quanto indesiderato per ragioni igienico-sanitarie.



Preparazione del supporto:

SUPPORTI NUOVI: applicare una mano di primer con ns. ISOLANTE M3000 o, in alternativa, con ns. FISSATIVO R2000 seguendo attentamente le istruzioni riportate in etichetta. A supporto asciutto (circa 12 ore a 20°C) applicare con pennello o rullo una prima mano di ECOSAN PLUS diluito al 35-40% con acqua potabile. Dopo 6 ore a 20°C applicare una seconda mano di prodotto diluito al 30-35% con acqua potabile.

SUPERFICI MEDIAMENTE AMMUFFITE: applicare a pennello 1 mano di BLOCCAMUFFA pronto all'uso. Applicare una mano di primer con ns. ISOLANTE M3000 o, in alternativa, con ns. FISSATIVO R2000 seguendo attentamente le istruzioni riportate in etichetta. A supporto asciutto (circa 12 ore a 20°C) applicare con pennello o rullo una prima mano di ECOSAN PLUS diluito al 35-40% con acqua potabile. Dopo 6 ore a 20°C applicare una seconda mano di prodotto diluito al 30-35% con acqua potabile.

SUPERFICI ALTAMENTE AMMUFFITE: applicare a pennello 1 mano di BLOCCAMUFFA pronto all'uso. Dopo 3-4 ore a 20° trattare la superficie con SBIANCAMUFFA, prodotto specifico per la pulizia di superfici interne ed esterne infestate da muffe, alghe e funghi; ripetere l'operazione se necessario. Applicare una mano di primer con ns. ISOLANTE M3000 o, in alternativa, con ns. FISSATIVO R2000 seguendo attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

A supporto asciutto (circa 12 ore a 20°C) applicare con pennello o rullo una prima mano di ECOSAN PLUS diluito al 35-40% con acqua potabile. Dopo 6 ore a 20°C applicare una seconda mano di prodotto diluito al 30-35% con acqua potabile.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Ecosan Plus

Scheda Tecnica n°108 - Revisione 2 del 21/07/2023

Natura del legante	emulsione acrilica
Peso specifico a 20°C	1650 gr/L +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 12600
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello - rullo
Colore	bianco o cartella colori "Interior Colors"
Resa teorica	5-6 m ² /L in due mani
Essiccazione	Al tatto: 2 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	dopo 24 ore circa
Diluizione	30-40% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 14-5-2.5
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, a rullo o pennello, su superfici murali interne, di idropittura traspirante antimuffa con un ciclo applicativo a due mani.