



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Decor Tetto

Scheda Tecnica n°166 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

DECORTETTO è una guaina liquida al quarzo liscia, di aspetto vellutato, a base di resine pregiate e ossidi finissimi, idonea per essere applicata all'esterno laddove siano richieste elevata resistenza, grande copertura, speciale idrorepellenza e piacevole aspetto decorativo. È indicata principalmente per tegole ma anche per svariati manufatti in cemento, come ringhiere, pavimenti, recinzioni e in generale superfici esterne esposte alle più avverse condizioni ambientali.



Preparazione del supporto ed applicazione

Supporti nuovi: pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano ns. primer FISSATIVO R2000 e lasciare asciugare.

Supporti vecchi: nel caso di supporti ammalorati o trattati precedentemente con altre guaine, scrostare tutte le parti che non aderiscono perfettamente e stuccare eventuali lesioni. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi.

Mescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 30-35% in volume di acqua pura, rimescolarlo ed applicarlo usando pennello o rullo. Dopo 3/4 ore procedere con la seconda mano diluendo il prodotto al 25-30% in volume con acqua pura.

AVVERTENZE UTILI

- Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Decor Tetto

Scheda Tecnica n°166 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	emulsione acrilica
Peso specifico a 20°C	1620 gr/L +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 29700
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello o rullo
Colore	bianco, grigio, rosso, verde, nero
Resa teorica	3-4 m ² /L in due mani
Essiccazione	Al tatto: 2 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	12 ore
Diluizione	25-35% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 14-4
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, a pennello o rullo, su supporti esterni, di guaina liquida a base di quarzo con ciclo applicativo a due mani.