



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Plioprimer

Scheda Tecnica n°132 - Revisione 1 del 05/10/2023

### Caratteristiche e campi di impiego:

Sottofondo al solvente, adatto per impregnare e consolidare intonaci particolarmente umidi, farinosi e polverosi. Uniforma l'assorbimento del supporto, migliora l'adesione della finitura e possiede ottima resistenza all'alcalinità. Può essere applicato anche direttamente sulle tempere.

### Preparazione del supporto e applicazione:

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta.

Muri vecchi con presenza di muschi e alghe: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. ALGA MUSCHIO STOP, soluzione biocida di lavaggio. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura adottata per i muri nuovi.

Applicare PLIOPRIMER a pennello, rullo o spruzzo sulla superficie da trattare.

### AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare rafia minerale per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate





#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Idrobloc

Scheda Tecnica n°132 - Revisione 1 del 05/10/2023

<b>Natura del legante</b>	emulsione acrilica
<b>Peso specifico a 20°C</b>	0.85 gr/lt +/- 50
<b>Aspetto del film asciutto</b>	trasparente
<b>Applicare con</b>	pennello, rullo, airless
<b>Colore</b>	trasparente
<b>Resa teorica</b>	8 m <sup>2</sup> per mano
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 4 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 24 ore a 20° C
<b>Intervallo di sovrapplicazione</b>	12 ore circa
<b>Diluizione</b>	pronto all'uso
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con ragia minerale
<b>Confezioni in vendita</b>	L 14 - 5 - 0.750
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto

### Voce di capitolato

Applicazione con rullo, pennello o airless di una mano di fissativo al solvente consolidante e uniformante.