



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Isolante A 500

Scheda Tecnica n°137 - Revisione 0 del 09/10/2013

Caratteristiche e campi di impiego:

Fissativo acrilico concentrato a tripla azione consolidante, ancorante ed isolante per superfici varie. Specifico per muri friabili e sfarinanti, consolida vecchie pitture e prepara qualsiasi superficie alla fase di pitturazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta .

Muri vecchi: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. BLOCCAMUFFA o ns. ALGA MUSCHIO STOP, soluzioni biocide di lavaggio (rispettivamente per interni e per esterni).

A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi. Diluire A 500 con acqua pura al 400% in volume ed applicare a pennello o rullo sulla superficie.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate





#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Isolante A 500

Scheda Tecnica n°137 - Revisione 0 del 09/10/2013

Natura del legante	emulsione acrilica
Peso specifico a 20°C	0.98 gr/lt +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 1070
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	trasparente
Applicare con	pennello, rullo
Colore	trasparente
Resa teorica	18-20 m ² /L in due mani
Essiccazione	Al tatto: 4 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	12 ore circa
Diluizione	400% in volume con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 5 - 1
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, con rullo o pennello, su supporti vari, di una mano di fissativo acrilico consolidante, ancorante e isolante.