



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Protector

Scheda Tecnica n°400 - Revisione 1 del 30/03/2010

### Caratteristiche e campi di impiego:

Impregnante protettivo per esterni, lucido al solvente, adatto per impermeabilizzare e consolidare supporti lapidei e superfici murali.

Penetra nei pori senza bloccare la traspirabilità

### Preparazione del supporto e applicazione:

La superficie da trattare deve essere asciutta, stagionata e priva di polvere o eventuale parti distaccate



Applicare PROTECTOR senza diluizione, in abbondanza sull'intera superficie da trattare con un pennello morbido oppure a spruzzo.

Stendere il prodotto partendo dall'alto verso il basso. Su superfici molto porose è necessario applicare una seconda mano di prodotto

### AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperatura ambiente inferiore ai +5°C e superiore ai +30°C.
- Non applicare su supporti molto caldi.
- Non applicare su supporti gelati o bagnati.
- Usare acquaragia per pulire gli attrezzi.
- Evitare il contatto con gli occhi
- Prodotto facilmente infiammabile
- Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
- Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Non usare in ambienti chiusi



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Protector

Scheda Tecnica n°400 - Revisione 1 del 30/03/2010

<b>Natura del legante</b>	resina acrilica
<b>Peso specifico a 20°C</b>	940 gr/lt +/- 50
<b>Aspetto del film asciutto</b>	lucido
<b>Applicare con</b>	pennello, airless
<b>Colore</b>	incolore
<b>Resa teorica</b>	3-6 m <sup>2</sup> /L in due mani
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 3 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 24 ore a 20° C
<b>Intervallo di sovrapplicazione</b>	12 ore circa
<b>Diluizione</b>	pronto all'uso
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con ragia minerale
<b>Confezioni in vendita</b>	L 14 - 5 - 0.750
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto

### Voce di capitolato

PROTETTIVO AL SOLVENTE INCOLORE

Applicazione di una più mani di impermeabilizzante idrorepellente incolore, indicato per la protezione di supporti che necessitano di una certa lucidità.